

# SERIE JETSTREAM



\*Standard 115v

## JETSTREAM 220

Suministro de aire	2,400 CFM / 4,078 m <sup>3</sup> /hr
Velocidad del aire	30 mph / 48 kph
Amperios	3.4
Velocidades	Variable
Capacidad de enfriamiento	700 s.f. / 65 m <sup>2</sup>
Depósito de agua	20 G / 76 L
Dimensiones (pulgadas)	42 A1 x 29 A x 27 F
Dimensiones (cm)	107 A1 x 74 A x 69 F
Peso	87 lb / 39 kg
Nivel de decibeles	Alto - 68 / Bajo - 62
Número de inventario	PACJS220

**Efecto Kuul** 14

## JETSTREAM 230

Suministro de aire	3,600 CFM / 6,116 m <sup>3</sup> /hr
Velocidad del aire	27 mph / 43 kph
Amperios	8.3
Velocidades	Variable
Capacidad de enfriamiento	900 s.f. / 84 m <sup>2</sup>
Depósito de agua	30 G / 114 L
Dimensiones (pulgadas)	50 A1 x 29 A x 27 F
Dimensiones (cm)	127 A1 x 74 A x 69 F
Peso	108 lb / 50 kg
Nivel de decibeles	Alto - 68 / Bajo - 62
Número de inventario	PACJS230

**Efecto Kuul** 15

## JETSTREAM 230 Y 220 CUENTAN CON NUEVAS REJILLAS OSCILANTES!



\*Standard 115v

